



Cavi Allarme-Cca s1a,d1,a1

Cavi antifurto - sicurezza



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH Verde
Marcatura	ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative	
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5, CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16	

Codice smart	Codice interno	Sezione mm ²	Diametro mm.	Peso Kg/Km
C-AH-006	ALHFRS0622XCVEM01	6X0,22	5.10	24.00
C-AH-008	ALHFRS0822XCVEM01	8X0,22	5.10	35.00
C-AH-010	ALHFRS1022XCVEM01	10X0,22	5.20	40.00
C-AH-012	ALHFRS1222XCVEM01	12X0,22	5.40	48.00
C-AH-020	ALHFRS2022XCVEM01	20X0,22	7.40	83.00
C-AH-502	ALHFRS5002XCVEM01	2X0,50+2X0,22	5.10	27.00
C-AH-504	ALHFRS5004XCVEM01	2X0,50+4X0,22	5.10	36.00
C-AH-506	ALHFRS5006XCVEM01	2X0,50+6X0,22	5.30	44.00
C-AH-508	ALHFRS5008XCVEM01	2X0,50+8X0,22	5.50	50.00

C-AH-510	ALHFRS5010XCVEM01	2X0,50+10X0,22	5.90	58.00
C-AH-512	ALHFRS5012XCVEM01	2X0,50+12X0,22	6.00	62.00
C-AH-702	ALHFRS7502XCVEM01	2X0,75+2X0,22	5.10	38.00
C-AH-704	ALHFRS7504XCVEM01	2X0,75+4X0,22	5.20	44.00
C-AH-706	ALHFRS7506XCVEM01	2X0,75+6X0,22	5.40	52.00
C-AH-708	ALHFRS7508XCVEM01	2X0,75+8X0,22	6.00	58.00
C-AH-710	ALHFRS7510XCVEM01	2X0,75+10X0,22	6.20	62.00
C-AH-712	ALHFRS7512XCVEM01	2X0,75+12X0,22	6.50	66.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it