



DIGISAT 75Ω 5.0

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0.81 +/- 0.01mm
Dielettrico	FOAM PE 3.5 +/- 0.15mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di alluminio
Guaina esterna	PVC Bianco 5.0 +/- 0.15mm
Marchatura	ECS DIGISAT 75 OHM \varnothing 5.00 CLASS A EN50117-2-4 CEI UNEL36762 C-4 (U _o =400V) CE 001m WW/YY Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-1000 MHz \geq 22 1000-2000 MHz \geq 20
Velocità di propagazione	85%

Note
Classe A

Frequenza(MHz)	Attenuazione@20°C (dB/100m)
55	6.90
187	12.00
211	12.70
400	16.90
500	18.90
750	23.00
860	24.90

1000	26.50
-------------	--------------

Codice smart	Codice interno	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SD-500	SDPV75D50XTABIM0L	5.0 +/- 0.15	25.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it