



Cavi Antifuoco FTE29OHM16 (PH120) Cca s1b,d1,a1

Cavi antifuoco



Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu Rosso classe 5
Isolamento	Nastro Mica + mescola reticolata LSZH, qualità E29
Schermo	Nastro Al/PET + filo di drenaggio
Drenaggio	Cu stagnato
Guaina	Mescola termoplastica LSZH, qualità M16 Rosso
Marcatura	FTE29OHM16 n. cond, x sez.mm² 100/100V – CEI 20-105 C-4 (Uo=400V) – UNI9795 –CEI UNEL36762 – EN50200 PH 120 Cca, s1b, d1, a1 ww/yy 001m....

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	100/100V
Tensione di prova	2000V a.c. 1 min.
Temperatura di esercizio	-40°C +90°C
Raggio minimo di curvatura	10 x diam. est.

Normative
EN 60228 / EN-50200:2015 PH120/ CEI UNEL 36762 C-4/ UNI 9795/ CEI 20-105/ EN 61034-2 / EN 60754-1 / IEC 60332-1-2 / EN 50575:2014+A1:2016

Codice smart	Codice interno	Sezione mm²	Confezione	Diam. mm. (+/-0,3mm)	Peso Kg/Km
AA-210T /M100	AFHFRS0210FTROM01	2x1,00	matassa 100m	7.50	65.00

AA-210T /M200	AFHFRS0210FTROM02	2×1,00	matassa 200m	7.50	65.00
AA-210T /B500	AFHFRS0210FTROB05	2×1,00	bobina 500m	7.50	65.00
AA-210T /B1000	AFHFRS0210FTROB10	2×1,00	bobina 1000m	7.50	65.00
AA-215T /M100	AFHFRS0215FTROM01	2×1,50	matassa 100m	8.40	80.00
AA-215T /M200	AFHFRS0215FTROM02	2×1,50	matassa 200m	8.40	80.00
AA-215T /B500	AFHFRS0215FTROB05	2×1,50	bobina 500m	8.40	80.00
AA-215T /B1000	AFHFRS0215FTROB10	2×1,50	bobina 500m	8.40	80.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it