



# CAVO SD-540E [DIGISAT 75Ω d.5,40mm JELLY PE]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0.81 mm+/-0.02
Dielettrico	PEE 3.50 ±0.10mm
Schermo	Nastro AL/PET/AL +Treccia Cu Rosso 65%
Guaina	Riempitivo in JELLY+PE Nero 5.40±0.20 mm
Marchatura	ECS – SD 540E – DIGISAT Ø 5,40 75 Ω PE NERO – 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) CE – metrica-WW/YY-N.ORD – Fca

Proprietà elettriche	
Resistenza DC	<40 Ω/km
Impedenza	<75 ± 3Ω
Capacità	<52.0 ±2pF/m
Velocità di propagazione	85%
Perdite cumulative di riflessione	5-470 MHz>28 470-1000 MHz>26 1000-2000 MHz>20 2000-3000 MHz>18
Efficienza di schermatura	30-1000 MHz>85 1000-2000 MHz>82 2000-3000MHz>80
Raggio minimo di curvatura	25mm
Temperatura di esercizio	-20°C +70°C

Note	
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità	

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
5	1.30
50	5.50
200	7.70
470	17.00
862	23.60
1000	25.60
1750	34.40
2150	38.20
2400	40.50
3000	45.40

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Kg/Km
SD-540E /M200	SDPE75D54JTANEM02	mat. 200m	5.40±0.2	45.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)