



CAVO SD-680I [DIGISAT 75Ω d. 6,80mm]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 1.13 +/- 0.02mm
Dielettrico	PEE 4.8 +/- 0.1mm
Schermo	Al/PET/Al
Secondo schermo	Treccia di alluminio+PET >43%
Guaina	PVC Bianco 6.8 +/- 0.2mm
Marcatura	ECS – SD 680I – DIGISAT 75 Ω – Ø 6,80 CLASS A+ EN50117-9-2 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	75.0 +/-3.0 Ω
Capacità	52.0 +/-2.0pF/m
Perdite cumulative riflessione	5-470 MHz >30 1000-2000 MHz ≥20
Velocità di propagazione	85%

Note
CLASSE A+

Frequenza(MHz)	Attenuazione@20°C (dB/100m)
5	1.5
50	4.30
200	8.10
470	12.60
862	16.90
1000	18.90
1750	25.40
2150	28.50
2400	30.20
3000	34.00

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SD-680I /M100	SDPV75D68ITABIM01	box 100m	6.8 +/- 0.2	40.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it