



CAVO SM-29H-BL [MICRO-COAX HD LSZH]

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm
Dielettrico	PEE/PH 1.80 ±0.10mm
Schermo	Al/PET
Secondo schermo	Treccia Cu stagnato
Guaina esterna	LSZH Blu Diam 3.10 ±0.20mm
Marcatura	ECS – MICROCOAX 75 Ohm HD O.D.2,90mm CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE N.Ord/anno 001m Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	<75.0 ±3Ω
Capacità	<52.0 ±2.0pF/m
Efficienza di schermatura	5-30 MHz =<5 mΩ/m
Raggio minimo di curvatura	10 x diam. est.
Segnale	ANALOGICO: 400m HD-SDI: 70m

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
1	1.60
3.6	3.10
10	5.00
71.5	12.70
88.5	14.10
135	17.50
180	20.20
270	24.90
360	28.80
540	35.50
720	41.30
750	42.00
1000	48.90
1500	61.50
2250	80.00
3000	95.00

Codice smart	Codice interno	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SM-29H-BL /M100	SMHF75D29HSABLM01	matassa 100m	3.10 ±0.20	12.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it