



MICRO-COAX HD LSZH

Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm
Dielettrico	PEE/PH 1.80 ±0.10mm
Schermo	Al/PET
Secondo schermo	Treccia Cu stagnato
Guaina esterna	LSZH Bianca o Blu Diam 3.10 ±0.20mm
Marcatura	ECS – MICROCOAX 75 Ohm HD O.D.2,90mm CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE N.Ord/anno 001m Eca

Proprietà elettriche	
Impedenza	<75.0 ±3Ω
Capacità	<52.0 ±2.0pF/m
Efficienza di schermatura	5-30 MHz =<5 mΩ/m
Raggio minimo di curvatura	10 x diam. est.
Segnale	ANALOGICO: 400m HD-SDI: 70m

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
1	1.60
3.6	3.10
10	5.00
71.5	12.70
88.5	14.10
135	17.50
180	20.20
270	24.90

360	28.80
540	35.50
720	41.30
750	42.00
1000	48.90
1500	61.50
2250	80.00
3000	95.00

Codice smart	Codice interno	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SM-29H	SMHF75D29HSABIM01	3.10 ±0.20	12.00
SM-29H	SMHF75D29HSABLM01	3.10 ±0.20	12.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it