



# MINICOAX 75Ω

## Cavi Coax



Costruzione	
Conduttore	Rigido Cu Rosso 0,40mm
Dielettrico	PE Solido 1.70 ±0.01mm
Schermo	Treccia Cu stagnato 64%
Guaina esterna	PVC Bianco RAL 9003 Diam 3.60 ±0.10mm
Marcatura	ECS-MINICOAX 75Ohm WW/YY ORDER NR 001m – Eca

Proprietà elettriche	
Resistenza stiramento conduttore	>800MPa
Stiramento conduttore	>1.5%
Resistenza conduttore	91.5 ± 1.0Ω/Km
Impedenza	<75.0 ±3Ω
Capacità	<62.0 ±3.0pF/m
Temperatura di esercizio	-20°C +60°C
Velocità di propagazione	85%
Raggio minimo di curvatura	min. 20mm

Frequenza(MHz)	Attenuazione @20°C (dB/100m)
10	7.87
100	18.70
400	39.70
700	54.13
1000	65.62

Codice smart	Codice interno	Diametro mm.	Peso Kg/Km
SP-35R	SMPV75D36XCSBIM01	3.60 ±0.10	15.00

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - [www.europeancableservice.it](http://www.europeancableservice.it) - [info@europeancableservice.it](mailto:info@europeancableservice.it)